



Mauer beidseitig roh + ALBA Vollgipswände: Maulweite = Steinmass + 5mm
Mauer beidseitig Grundputz + Abrieb: Maulweite = Steinmass + 15mm
Mauer Innen Grundputz + Plattenbelag 10mm, Aussen Grundputz + Abrieb: Maulweite = Steinmass + 25mm

Montage Zargen auf Vollgipswände (Alba) bauseits zeitgleich mit erstellen der Wand

UDS48 Stahlzarge, Tür 4-seitig ungefälzt, Schwelle = V provisorische Verbindung geschweisst (Typ A)

- Türblatt mit Vollröhrenspan-Mittellage (ca. 18 kg/m²)
 - Türblatt 40mm stark (Innenanwendung)
 - Rw = 31 dB (Laborwert, gekittet)
 - U = 2,0 W/m²K (ganzes Element)
- Beschläge: Bandaufnahme M10 x 1
Türband staba 18/S-13
Schloss Glutz 1001 SWISS
Zargendichtung ZD 126
Planet HS optional



Typ: UDS48-1-_-A-RS/R31-40
BAFRI AG Türen + Zargen

Plan Nr. 2.13.11.01
Mst: 1:4 + 1:15

Gez.: SoR
Datum: 19.10.2009

Geändert: JR
Datum: 12.09.2016

Wir empfehlen die Transporteisen geschraubt auszuführen, sowie durch BAFRI entfernen zu lassen.
Bei geschweissten Verbindungsseisen (V) besteht - bei unsachgemäßer Entfernung - die Gefahr von verätzten Fensterscheiben (Trennscheibel) oder losen Zargen durch herauserschlagen.

Fax 041 935 00 21 www.bafri.ch info@bafri.ch

Dorfstrasse 37 6235 Winikon Fon 041-935 00 20