



Querschnitt von UDD Zarge


Dichtungen:



ZD 153 hoch 7-10mm



ZD 201 tief 3-4mm



ZD 126 Standard 6-8mm

Mauer beidseitig roh + ALBA Vollgipswände: Maulweite = Steinmass + 5mm Mauer beidseitig Grundputz + Abrieb: Maulweite = Steinmass + 15mm Mauer Innen Grundputz + Plattenbelag 10mm, Aussen Grundputz + Abrieb: Maulweite = Steinmass + 25mm Montage Zargen auf Vollgipswände (Alba) bauseits zeitgleich mit erstellen der Wand		UDD Zarge (Doppelfalz zarge für überfälzte Türen) Breite roh = Lichte Breite + 120mm Höhe roh = Lichte Höhe + 60mm		Dichtungen ZD 126 / ZD 201 / ZD 153 Standardfarbe schwarz andere Farben auf Anfrage	
Typ: UDD Zarge	Plan Nr. 2.41.91.05 Mst: 1:2 + 1:1	Gezeichnet: SoR Datum: 17.01.2011	Geändert: JR Datum: 31.08.2016	Besonderheiten:	
BAFRI AG Türen + Zargen Dorfstrasse 37 6235 Winikon Fon 041-935 00 20 Fax 041 935 00 21 www.bafri.ch info@bafri.ch					