




Dichtungen:



ZD 153 hoch 7-10mm



ZD 201 tief 3-4mm



ZD 126 Standard 6-8mm

|   |                                       |  |                                   |   |  |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| Mauer beidseitig roh + ALBA Vollgipswände (Montage Zarge erfolgt bauseits): Maulweite = Steinmass + 5mm<br>Mauer beidseitig Grundputz + Abrieb: Maulweite = Steinmass + 30mm<br>Mauer Innen Grundputz + Plattenbelag 10mm, Aussen Grundputz + Abrieb: Maulweite = Steinmass + 40mm<br>Eventueller Mehraufwand für zweimaligen Grundputzauftrag durch Gipser beachten! |                                       | NUDD Zarge (Schattennutzarge)<br>Breite roh = Lichte Breite + 120mm<br>Höhe roh = Lichte Höhe + 60mm |                                   | Dichtungen<br>ZD 126 / ZD201 / ZD 153<br>Standardfarbe schwarz<br>andere Farben auf Anfrage |  |
| Typ: NUDD (Schattennutzarge)  | Plan Nr. 2.41.91.17<br>Mst: 1:2 + 1:1 | Gezeichnet: SoR<br>Datum: 17.01.2011   | Geändert: JR<br>Datum: 31.08.2016 | Besonderheiten:   |  |
| BAFRI AG Türen + Zargen Dorfstrasse 37 6235 Winikon Fon 041-935 00 20 Fax 041 935 00 21 www.bafri.ch info@bafri.ch  |                                       |  |                                   |   |  |